



GUMMIUNDERLAG



RENGJØRING OG PLEIE

Gummiasfalt er plass-støpt gummi som bør rengjøres med jevne mellomrom for å oppnå lengre levetid, beholde dempingen og bevegelsen samt sørge for at dreneringen fungerer.

Tidsintervallene avhenger bl.a. av hvor mye vegetasjon og sand som er i umiddelbar nærhet og hvor hardt flaten brukes. På grunn av regn, vind og andre miljøfaktorer legger smuss og andre fine partikler seg i porene til gummi. Disse blir tette, det dannes mose og alger og som følge av dette fungerer ikke dreneringen lenger. Overflaten blir hard og glatt og sprekker kan oppstå. Når det først har dukket opp et lite hull, vokser det raskt i størrelse, og til slutt må gummi byttes ut.

BRUKSOMRÅDER

Lekeplasser



Tennisbaner



UNIK TEKNIKK

Vi tilbyr en høytrykksspyler som renser i dybden ved bruk av kun rent vann. De roterende dysene med vanntrykk på over 200 bar dyprenser underlaget og den kraftige vacuum-sugeren sørger for at avfallet fjernes for godt og ikke bare forflyttes som ved tradisjonell spyling.

Maskinen er liten og kompakt med en bredde på kun 1 meter og takket være denne designen kan den rense overflater som ellers ville vært vanskelig å vaske.

Den dype rengjøringen gjenoppretter dreneringen, dempingen samt bevegelsen og gummi får tilbake sin vakre farge.

En velholdt og trygg lekeplass inviterer barn til lek.

